YASELAN

Specification sheet

YSL-CK8

Solvent printers



Printhead options	Konica KM512i: 4 or 8 heads
Print speed	Resolution / Passes / 4 heads / 8 heads 480 × 360 dpi / 2 passes-pass / 120 m²/h / 240 m²/h 480 × 450 dpi / 3 passes-pass / 80 m²/h / — 480 × 720 dpi / 4 passes-pass / 60 m²/h / 120 m²/h 480 × 540 dpi / 3 passes-pass / — / 160 m²/h
Print width	3.2 m, roll to roll
Max media thickness	≤ 5 mm
Gross / net weight	850 kg / 700 kg
File formats	TIFF / JPG / EPS / PDF
RIP software	Maintop (standard) / PhotoPrint (option)
Power	3,500 W
Media	Outdoor solvent media (flex, vinyl, leather, artificial leather)
Operating environment	20–30 °C, 60–70% humidity
Power supply	AC 220 V ±10%, 50 Hz
Ink type	Solvent
Ink colors	C / M / Y / K
Shipping dimensions (L × W × H)	5,100 × 750 × 1,130 mm
Machine dimensions (L × W × H)	4,650 × 980 × 1,430 mm
Computer	8 GB RAM, 500 GB SATA disk (NTFS)

Scan to request a quote

yaselanprinters.com